

Panel størrelse	0,65"
DMD-Chip (TI) / TFT p-si LCD-Panel	• / -
Opløsning: XGA 1024 x 768 / SVGA 800 x 600	- / -
WXGA 1280 x 768 / Full HD 1920 x 1080 / WVGA 854 x 480	• / - / -
Video opløsning, TV-linjer (DTV) / TV-linjer	600 / -
indgang	
Max. SXGA+ 1.400x1.050*, MAC 21", XGA 1.024x768, SVGA 800x600* (*Advanced Intelligent Compression System)	•
Max. SXGA+*, SXGA*, MAC 21", XGA 1024x768, SVGA* (* Advanced intelligent Compression System)	•
Max UXGA 1.600 x 1.200*, SXGA+ 1.280x1.024*, MAC 21", XGA 1.024x768, SVGA 800x600* (*Advanced Intelligent Compression System)	•
Max. XGA ,MAC 13", SVGA with Advanced Intelligent Compression System / SXGA+, SXGA, XGA, Mac 21", 19", ,SVGA, VGA, Mac 16"/13" / XGA, Mac 19" (intelligent compression), SVGA, VGA, Mac 16"/13"	• / • / -
H / V Frekvens: 15 - 70 KHz, 43 - 85 Hz, Pixel Clock 12 - 108 MHz / 15 - 126 KHz, 43 - 200 Hz, Pixel Clock 12 - 230 MHz	• / -
15-126 kHz, 43-200Hz / 15-70 kHz, 43-85Hz, 12-85 MHz Pixel Clock	- / -
Composit (RCA); Y/C (4pin); 2x RGBHV og YUV (D-sub 15 pin) / Composit (RCA); Y/C (4pin); 2x RGBHV og YUV (D-sub 15 pin); DVI med HDCP / DVI-D; Composit (RCA), Y/C (4pin), 2x RGB og YUV (Sub-d 15pin), Output 15 pin Sub-D	- / • / -
2x Yuv/RGB (Chinch); FBAS (Chinch); Y/C (4pin); DVI-D med HDCP; 2x HDMI med HDCP / 2x Yuv (3x RCA); RGB (PC-Analogue) eller YUV; 1x (RCA) Composit; 1x (4pin) Y/C 1x HDMI med HDCP	- / -
Monitor udgang, 15 pin D-sub	•
RS232C (DIN-D) / Lan RJ45 Web Browser control	• / •
Wire control (3.5 mm) USB / 3.5 mm stereojackterminal til fjernkontrol	- / -
NTSC3,58; NTSC4,43 / PAL; PAL60; PAL-N; PAL-M / SECAM	•
DTV: 480i / 480p / 540p / 576i / 576p / 720p / 1035i / 1080i / 1080i-50 HDTV	•
DTV: 480i / 480p / 580i / 580p / 720p / 1080i-50 HDTV	-
DTV: 480i / 480p / 540p / 576i / 576p / 720p / 1035i / 1080i / CV-IC Scaler	-
DTV: 480i / 480p / 576i / 720p / 1035i / 1080i	-
DTV: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i (kompression)	-
DTV: 480i 60 / 480p 60 / 540p / 576i 50 / 576p 50 / 720p / 1035i / 1080i / 1080p	•
Objektiv: 1:1,5 Manuel Zoom/Focus; f=19-21,9 mm; F 1:2,4-2,6 / 1:1,5 Motor Zoom/Focus; f=21,3-31,6 mm; F 1:2,0-2,5 / Optionel Linse (0,8 :1 - till 4,5 -7:1 muligt område afhængig af valget af linse)	• / - / -
1:1,2 Manual Zoom, f=28-33,6 mm, F 1:1,7-1,9 / Manuel 1:1,35; f=38,9 - 52,4 mm; F 2,8 - 8; Linse-Skift / 1:1,5 Manuel Zoom	- / - / -
Objektiv forhold/Afstand	
Kontrast	2000:1
Lysstyrke ECO-indstilling (ANSI Lumen) / standard-indstilling (ANSI Lumen)	/ 3000
Pære (W) / Pære "levetid" ECO-indstilling (t) / pære "levetid" standard-indstilling (t)	275 / 3000 / 2000
Keystone, vertikal justering: manuel / auto	- / •
Keystone, 3D / digital	- / -
Audio-monitor (mono) / effekt (W) / Video/data (3,5mm kontakt)	• / • / •
Lydniveau (dBA) standard / ECO-indstilling	35 / 30
Tilbehør	
Fjernkontrol, IR / PC-Mouse styring (via USB)	• / -
Fjernkontrol / brugsanvisning	• / •

Netkabel / PC-kabel	• / •
Scart-til-RCA-adapter / video kabel / IR-modtager	- / - / -
Strømforsbrug (V) / energiforsbrug - standard (W) / energiforsbrug - ECO (W) / stand-by (W)	100 - 240 / 349 // 11
Varme (BTU / h): ECO-indstilling / standard-indstilling	/
Mål i mm. (bredde x højde x dybde)	315x109x280
Vægt (kg.)	4,1
EAN-kode	4974019572352
