



	U6-112	U6-132	U6-232
Panel	DLP 0.55 SVGA X 1	DLP 0.55 XGA X 1	DLP 0.55 XGA X 1
Opløsning	SVGA (800 X 600)	XGA (1024 X 768)	
System Kontrol	DDP2000		
Lys	1,800 lm (**1)	2,000 lm (**1)	2,500 lm (**1)
Skole tilstand	1,500 lm (**2)	1,500 lm (**3)	2,000 lm (**3)
Støj	29 db	30 db / 28 db	33 db / 28 db
Kontrast	2000:1		
Billedeforhold	4:3, 16:9, Resizing		
Projection Lens	1:1.1 Manual Zoom/Manual Fokus		
Lampe	180 W high pressure mercury lampe	200 W high pressure mercury lampe	230 W high pressure mercury lampe
Lampe levetid	3000h(Normal)	3,000h(Normal), 4,000 h (Eco)	2,000h(Normal), 3,000 h (Eco)
Antal farver	16.7 million farver		
Monteringsmuligheder	For/Bag, Bord/Loft		
Projektionsafstand	1.5 - 11.8 m		
Billedeforhold	34.7" - 300.0" diagonal		
60" Screen	2.36 m - 2.60 m		
80" Screen	3.15 m - 3.46 m		
RGB Signal Indgange	SXGA/XGA (Compression), SVGA (True), VGA (Expansion, True)	SXGA+/SXGA (Compression), XGA (True), SVGA/VGA (Expansion, True)	
Video Signal	NTSC3,58, NTSC4, 43, PAL, PAL_N, PAL_M, PAL 60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)		
Horizontal Sync område	31.5 - 68.7 kHz	31.5 - 80.0 kHz	
Vertical Sync område	56.0 - 85 kHz		
Audio	Mono 2.0-watt		
Indgange	RGB/YcbCr/YPbPr: Mini D-sub 15 pin X 1		
	Composite Video RCA x 1, S-Video Mini DIN 4 pin x 1		
	Audio (RGB/Video) : Stereo Mini Jack x 1		
	RS 232C : Min DIN 3 pin X 1		
Udgange	RGB/YcbCr/YPbPr: Mini D-sub 15 pin X 1		
	Audio (RGB/Video) : Stereo Mini Jack x 1		
Kabinet farve	Champagne Guld		
Dimensions	238 mm (W) X 93 mm (H) X 209 mm (D)		
Vægt	2.0 Kg		
Strømforsyning	AC 100V~240V, 50/60Hz		
Effekt forbrug	250 W	255 W (195 W i eco tilstand)	300 W (230 W i eco tilstand)
Arbejdsområde	5-35 °C (32-95 °F) / Fugtighed 0~80%		
On Screen Display sprog	English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Dutch, Swedish, Polish, Japanese, Chinese (traditional/simplified) Korean		
Funktioner	Auto adjustment, Digital Keystone correction (vertical: +40/-40 degrees), Digital Zoom, Freeze, Mute, Quick color adjustment		
Tilbehør	Optik dæksel x 1, IR Fjernbetjening x 1, AAA batteries (til fjernbetjening) x 1, strøm kabel (1.8m) x 1, RGB kabel (Mini D-sub 15pin/1.8m) x 1, Blød taske x 1, Bruger manual (CD-ROM) X 1, Quick reference guide x 1, Security label x 1,		

Bemærkninger : **1 - Præsentation tilstand, **2 PC tilstand, **3 Eco tilstand.